



**UNIPOR WS08 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1114**  
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**UNIPOR WS08 CORISO**

Wanddicke d = 300 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS08 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1114 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,70 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 10

**Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit**  $\lambda_R = 0,08$  W/(mK)

**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 51,3$  dB

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 3,4$  MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH  
Ziegeleistraße 20  
88662 Überlingen-Deisendorf  
Tel: 07551-94879-0  
Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS08 CORISO**

d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....



**UNIPOR WS08 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1114**  
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**UNIPOR WS08 CORISO**

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS08 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1114 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,70 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 10

**Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit** λ<sub>R</sub> = 0,08 W/(mK)

**Bewertetes Schalldämmmaß** R<sub>w,bau,ref</sub> = 50,1 dB

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit** f<sub>k</sub> = 3,4 MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH  
Ziegeleistraße 20  
88662 Überlingen-Deisendorf  
Tel: 07551-94879-0  
Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS08 CORISO**

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....



**UNIPOR WS08 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1114**  
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**UNIPOR WS08 CORISO**

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS08 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1114 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,70 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 10

**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λ<sub>R</sub> = 0,08 W/(mK)

**Bewertetes Schalldämmmaß** R<sub>w,bau,ref</sub> = 48,2 dB

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit** f<sub>k</sub> = 3,4 MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH  
Ziegeleistraße 20  
88662 Überlingen-Deisendorf  
Tel: 07551-94879-0  
Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS08 CORISO**

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....



**UNIPOR WS08 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1114**  
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**UNIPOR WS08 CORISO**

Wanddicke d = 490 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS08 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1114 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,70 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 10

**Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit**  $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen-Deisendorf

Tel: 07551-94879-0

Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR WS08 CORISO**

d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....