

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 39351-5
2. Verwendungszweck(e):
P-Planhochlochziegel, Kategorie I
für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk
3. Hersteller:
Ziegelwerk Deisendorf GmbH
Ziegeleistraße 20
D-88662 Überlingen-Deisendorf
4. Bevollmächtigter entfällt
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
6. Harmonisierte Norm:
EN 771-1:2011 + A1:2015
Notifizierte Stelle(n):
CERT Baustoffe GmbH (NB 2510)

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Druckfestigkeit Mittelwert (Formfaktor 1,0)	≥ 7,5 N/mm ² ⊥ zur Lagerfuge	EN 771-1
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Verbundfestigkeit: Festgel. Wert nach DIN EN 998-2	NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen	Klasse S0	EN 771-1
Brandverhalten	Euroklasse A1	
Wasseraufnahme	NPD	
Wasserdampfdurchlässigk.	μ 5/10	EN 1745
Brutto-Trockenrohddichte	Mittelwert 580 kg/m ³	EN 771-1
	Abmaßkl. 555-600 kg/m ³ Dm	
Netto-Trockenrohddichte	Mittelwert ≤ 1350 kg/m ³	
	Abmaßkl. D2	
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,unit}	0,0763 W/mK P(5)	EN 1745
Frostwiderstand	Kategorie F0	-
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 771-1

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße L/B/H (mm)	123 365 249	EN 771-1
Grenz-abmaße Mittelwert (mm)	Tm L: +5/-10	
	B: +8/-10 H: ±1,0	
Maßspanne	Rm L: 10	
	B: 10 H: 1,0	
Ebenheit:	≤ 1,0 mm	
Planparallelität:	≤ 1,0 mm	
Form und Ausbildung	Form d), Abs. 5.2.2.1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en).
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



 Dipl. Ing. (FH) Kai Rudhof
Überlingen, 01.01.2020

www.ziegelwerk-deisendorf.de

Kennnummer der Leistungserklärung	39351-5	CE
Ziegelwerk Deisendorf GmbH D-88662 Überlingen-Deisendorf, Ziegeleistraße 20		
2020		
2510-CPR-365		
EN 771-1:2011 + A1:2015		
P-Planhochlochziegel, Kategorie I		
Maße (L/B/H)	123 x 365 x 249 mm	
für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk		
Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm L: +5/-10 B: +8/-10 H: ±1,0
	Maßspanne:	Klasse Rm L: 10 B: 10 H: 1,0
Ebenheit:	≤ 1,0 mm	
Planparallelität:	≤ 1,0 mm	
Form und Ausbildung	Form d), Abs. 5.2.2.1	
Druckfestigkeit (MW)	(Formfaktor 1,0)	≥ 7,5 N/mm ²
Brutto-Trockenrohddichte	Mittelwert:	580 kg/m ³
	Abmaßklasse	555-600 kg/m ³ Dm
Netto-Trockenrohddichte	Mittelwert:	≤ 1350 kg/m ³
	Abmaßklasse	D2
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,unit}		0,0763 W/mK P(5)
Frostwiderstand	Kategorie	F0
Verbundfestigkeit: Festgelegter Wert nach DIN EN 998-2		NPD
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse	S0
Brandverhalten	Euroklasse	A1
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ	5/10
Übliche Feuchtedehnung		NPD
Gefährliche Substanzen		NPD

39351

Plan12/36

 Produktionsnummer
987654321


Zusätzliche Herstellerangaben	nach Z-17.1- 946
Ziegelbezeichnung	Klimatherm PL 8 6 / 0,60 / 946 ULTRA Planziegel
Druckfestigkeitsklasse	6
Rohdichteklasse	0,60
Netto-Trockenrohddichte (MW)	≤ 1350 kg/m ³
Abmaßklasse	D2
Stück pro Palette	0,08
Stück pro Palette	96